

myro

TIME



Gehäuse-Abmessungen

- Höhe: 144 cm (ohne Spikes)
- Breite: Front 26 cm / Rückwand 21,2 cm
- Tiefe: Standfläche 64,4 cm / über alles 73,3 cm

Gehäuse-Wände (Aufbau von innen nach außen)

- MDF 22 mm
- Dauerelastische Verbindungsschicht 1 mm
- Varicor Mineralwerkstoff 3 mm
- Im Bereich der Schallwand werden dickere Mineralstoffteile verwendet

Weitere Besonderheiten der Gehäuse-Konstruktion

- Rundungsradius der Gehäuse-Kanten: 6 mm
- Rundungsradius der Schallwand im Bereich des Mittelteils: 50 mm
- Zwei separate Kammern für die Frequenzweichen zur Entkoppelung vom Druckbereich des Gehäuse-Inneren
- Aluminiumblenden für die Frequenzweichenkammern mit Lüftungsschlitzen zur Vermeidung von Stauwärme (mit Logo-, Modell-, Serien-Nr.-Gravur)
- Schräge Innenwände zur Versteifung der Außenwände und zur Vermeidung von Gehäuse-Innenraum-Resonanzen
- Umfangreiche Schalldämmung im Gehäuse-Inneren
- Akustisch gedämpfte Fixierung des Hochtöners
- Gehäuse-Prinzip: Geschlossen

Gehäuse-Oberflächen (Varicor 3mm-Dekore / Oberflächenschliff seidenmatt)

- Arktis
- Pergamon

<http://www.varicor.de/?id=97>

(Weitere Mineralwerkstoff-Dekore auf Anfrage)

Lautsprechersysteme

- Hochtön: 1 x Mundorf Air Motion Transformer AMT26-Myro-V2
- Mittelton: 2 x ACCUTON C50-8-043 (Sondermodell für myro)
- Mitteltieftön: 2 x ACCUTON C220-6-222
- Tieftön: 2 x ACCUTON C220-6-222

<http://www.accuton.de/media/datasheet/Datasheet%20C220-6-222.pdf>

Zeitmanagement:

- Anpassung der Schall-Laufzeiten durch nach vorne geneigte Schallwände
- Zeitbezogene Kriterien bei der Auswahl der Lautsprechersysteme
- Komplexe Frequenzweichenschaltung (Analog / Passiv) zur Synchronisation der Übertragungsbereiche der Lautsprechersysteme
- Idealtypische Signalantwort eines Minimalphasensystems
- Phasenlinearität über einen weit ausgedehnten Übertragungsbereich

Lautsprecher-Impedanz-Minimum: 2 Ohm

Anschlussklemmen: Mundorf TPCU770GE (vergoldete Reinkupfer-Polklemme)

Innenverkabelung: Kupferkabel mit 100 % reinem Kupfer

Gesamt-Gewicht: ca. 93 Kg

Preis / Paar (Stand 03.2012 / Änderungen vorbehalten):

- Varicor 3mm-Dekore Arktis + Pergamon / Oberflächenschliff seidenmatt
Abholung ab Manufaktur Celle 38.000,-€
- Weitere Mineralwerkstoff-Dekore auf Anfrage
- Anlieferung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland
Doppelte Entfernung von Celle zur Lieferadresse x 1,-€ / Km
- Anlieferung in obere Geschosse ohne Lift
Zuzüglich der Kosten für regionale Transportdienstleister
- Anlieferung außerhalb der Bundesrepublik Deutschland auf Anfrage

<http://www.myro.de/time/>